

MODELE CROUS VERNET

FONCTIONS : DOUCHE / LAVABO / WC ou DOUCHE / PLAN DE VASQUE / WC

STRUCTURE :

CABINE autoporteuse en POLYSTRATYL (brevet REVEL), panneau de composite stratifié, renforcé de fibre de verre. Amalgame résineux en pourtour. Assemblage par vis. Finition intérieure uniquement. A habiller extérieurement. La finition offre une parfaite résistance à la brûlure de cigarette , à l'abrasion, aux solvants, aux colorants, au tartre, aux détergents, aux chocs.

En résine standard ou classée au feu et aux fumées M2F2.

Plafond blanc en mélaminé double face hydrofuge standard ou classé au feu M1, percement diamètre 125 mm pour bouche de ventilation (non fournie).

Sol moulé. Plage sèche en POLYSTRATYL. Bac à douche encastré et remontées en plinthe en gel coat sanitaire blanc. Piétements galvanisés avec vérins de réglage.

PORTE / HUISSERIE :

Huissierie métallique époxy laqué blanc avec prise de terre à brancher par électricien. Porte alvéolaire à peindre, à recouvrement. Garniture nylon à condamnation, béquilles et plaques.

Passage de porte : 60cm

Emmarchement : 19cm.

DOUCHE :

Robinet mitigeur. Douchette et flexible mobile sur barre. Porte savon PVC. Bonde de douche siphonnée gros débit, diamètre 115 mm, visitable de l'intérieur. Vidange en flexible, diamètre 40 mm, embout mâle, réglable en longueur pour liaison à la gaine technique. A raccorder par le plombier sur ses attentes.

Rideau PVC plombé blanc, mobile sur rail.

2 Patères doubles.

LAVABO (modèles Vernet 1 uniquement) :

Lavabo 44 X 31 cm en céramique blanc. Robinet mitigeur. Siphon et vidage en PVC fourni. Vidange en flexible, diamètre 40 mm, embout mâle, réglable en longueur pour liaison à la gaine technique. A raccorder par le plombier sur ses attentes.

Porte serviette.

Miroir 40 X 60 cm.

PLAN DE TOILETTE :

Plan de toilette en POLYSTRATYL avec vasque en polyester finition gel coat sanitaire blanc, moulés d'une seule pièce. Robinet mitigeur. Siphon et vidage en PVC fourni. Vidange en flexible, diamètre 40 mm, embout mâle, réglable en longueur pour liaison à la gaine technique. A raccorder par le plombier sur ses attentes.

Porte serviette.

Miroir 50 X 70cm.

ECS / EF :

Alimentations flexibles en PER serti à raccorder par le plombier sur ses vannes d'arrêt mâles 15/21.

WC :

Cuvette suspendue en céramique blanche. Réservoir de chasse encastré. Abattant double blanc. Dévidoir papier plastique. Sortie diamètre 100 mm longueur 100 mm, à raccorder par le plombier sur ses attentes.

ECLAIRAGE :

Applique avec prise rasoir classe II. Câble en attente de raccordement par l'électricien. Interrupteur et boîte de dérivation non compris.

OPTIONS POSSIBLES :

- * porte stratifiée deux faces, champs à peindre,
- * douchette fixe.

Liste non exhaustive, possibilité d'étude de toute autre option sur demande.